

CO.ME.AR.



① Il **verricello idraulico** nella versione traslabile con comando idraulico facilita il carico di autovetture particolarmente incidentate.

② La versione **CLASSIC** ha un angolo di carico di 15° per consentire la salita di molte autovetture in circolazione.

③ La versione **NEW**, prodotta con un angolo di carico di 13° (angolo di attacco a terra di 10°), permette anche il carico di vetture con assetti sportivi (controtelaio di guida in acciaio zincato).



L'allestimento **CITY STAR** è applicabile su autocabini aventi un peso totale a terra minimo di 3500 Kg e si caratterizza per la sua estrema facilità e velocità d'intervento in qualsiasi situazione.

Il piano di carico, fornito in lega di alluminio o in acciaio, può avere dimensioni diverse rispetto al tipo di cabinato o alle esigenze del Cliente.

La particolare posizione della piattaforma, che già in fase di riposo ha un'altezza da terra notevolmente ridotta rispetto agli attuali standard, permette di avere un baricentro più basso e quindi una maggiore stabilità durante il trasporto.

Il controtelaio di guida, realizzato totalmente in lega d'alluminio, ha permesso di alleggerire ulteriormente la struttura dell'allestimento per avere una portata superiore.

CITY STAR



CITY STAR